

# SHS-WERKZEUGE

## Eibenstock Bohrgerät best. aus: Bohrmotor ETN 162/3 und Bohrständer BST 182 V/S



### Eibenstock Bohrmotor ETN 162/3

#### Anwendung:

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

#### Merkmale:

- Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste - gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten
- PUR-Baustellensattel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem - werkzeuglos Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff

**Aktion**

Artikel Nr. 043398

**1079,-** exkl. MwSt

### Eibenstock Bohrständer BST 182 V/S

#### Anwendung:

- Für Kernbohrungen im gesamten Baubereich bis max. 202 mm

#### Merkmale:

- Maschinenaufnahme - Schnellaufnahmesystem
- Skalierung - zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe
- Verzahnung - breit und durchgehend, präzise, langlebig
- Aluminiumsäule mit Abstützung - verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar
- Justierschrauben - robust, exaktes Ausrichten
- Bohrlochmittenanzeiger - genaues Positionieren
- Führungen/Lager - auf 4 Spezialkugeln gelagerter Schlitten
- Libellen - einfaches Nivellieren
- Vorschubhebel - werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite
- Transportrollen - schnell montierbar, einfacher leichter Transport (Sonderzubehör)
- Fuß - Kombifuß (Dübel- oder Vakuumbefestigung)

**Aktion**

Artikel Nr. 043399

**999,-** exkl. MwSt

## Eibenstock Bohreinheit Bohrmotor ETN 162/3 + Bohrständer BST 182 V/S

Artikel Nr. 043400

**Aktion**

**1849,-** exkl. MwSt

## Eibenstock Bohrgerät mit Softschlag best. aus: Bohrmotor ESD 162 u. Bohrständer BST 162H



### Eibenstock Bohrmotor mit Softschlag ESD 162

- Trockenbohren in besonders harten Materialien, z.B. armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit
- Perfekter Problemlöser bei Bohrarbeiten bei denen die bauseitigen Gegebenheiten eine Nass-Bohrung nicht ermöglichen (Hohldecken etc. / Vermeidung von Wasserschäden)
- Neu entwickeltes IHT-Getriebe mit hochpräziser Zahnkranzgeometrie - extrem robust durch Impact-Hybrid-Technologie (IHT) ermöglicht eine optimierte, hochfrequente Schlagimpulsabgabe auf die Bohrkronen für einen schnelleren Bohrfortschritt
- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau
- EDMC Pro - Digitale Motorensteuerung mit Service- und Überlastanzeige, Sanftanlauf, Überlastanzeige
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange
- Optimale Ergebnisse mit EIBENSTOCK IHT-Softschlag-Bohrkronen für stahlarmierten Beton
- Systembohrständer BST 162 H
  - abgestimmt für Trocken-Softschlag-Anwendungen in Beton
  - vibrationsgedämpfte Griffe

Artikel Nr. 043498

**Aktion**

**899,-** exkl. MwSt

### Eibenstock Bohrständer BST 162H

#### Anwendung:

- Für Kernbohrungen im gesamten Baubereich bis max. 202 mm

#### Merkmale:

- Maschinenaufnahme - Halsspannung
- Skalierung - zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe
- Verzahnung - breit und durchgehend, präzise, langlebig
- Aluminiumsäule mit Abstützung - verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar
- Justierschrauben - robust, exaktes Ausrichten
- Bohrlochmittenanzeiger - genaues Positionieren
- Führungen/Lager - auf 4 Gleitstücken
- Libellen - einfaches Nivellieren
- Vorschubhebel - werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite

Artikel Nr. 043499

**Aktion**

**799,-** exkl. MwSt

## Eibenstock Bohreinheit Bohrmotor mit Softschlag ESD 162 + Bohrständer BST 162H

Artikel Nr. 043500

**Aktion**

**1689,-** exkl. MwSt