

**33 Jahre
Kompetenz!**

SHS - WERKZEUGE

Herbst-Aktion

Superschnell, z. B. INOX Ø 54 mm
in nur 4 Sekunden.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904

Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub
für schnelles Trennen.

1200 W
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Cento – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8 – 115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8 – 108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke $s \leq 10$ mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ¼ – 4", Verbundrohre Ø 10 – 110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22 – 115 mm, Ø ¼ – 4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidrad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 845001 R220 € 1.510,-

GRATIS*



REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*

Wert € 111,-

Art.-Nr. 845X02 R220 €

1.329,-



Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS Solar-Push – Füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.



Info

REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 80^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebebeschläuche ½" T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115311 R220 € 1.180,-

€ **799,⁹⁵**

**REMS
Aktion**

REMS Nano – Trennen bis Ø 40 mm.



Info



nur 1,9 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



nur 2,1 kg

REMS technology
Li-Ion

Zubehör REMS Nano / REMS Nano 12V

REMS Schneirad Cu-INOX

für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer Art.-Nr. 844050 R € 39,60

€ 37,95

REMS Schneirad V

für Verbundrohre Art.-Nr. 844051 R € 39,60

€ 37,95

Systemkoffer L-Boxx

mit Einlage für REMS Nano/Nano 12V, Schnellladegerät, Akku, REMS REG 8-35, 2 Stück REMS Schneiräder, Meterstab Art.-Nr. 844045 R

€ 149,-

Bezeichnung	Art.-Nr.	€	Aktion €	
REMS Nano Basic-Pack Elektrischer Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.	Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.	844010 R220	545,00	449,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10–40 mm, ohne Außengrat.	Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm. Verbundrohre Ø 10–40 mm.	844011 R220	725,00	595,00

REMS Secco – Zum Trocknen und Entfeuchten.

Entfeuchtungsleistung
≤ 50l / 24h

Luftmenge
≤ 265 m³/h



Info

REMS Secco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230V, 50 Hz, 760W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 50l/24h, Luftmenge ≤ 265m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat. Luftfilter. Interner 7,7l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen. Im Karton.

Art.-Nr. 132011 R220 € 795,-

€ **659,-**



Info

REMS Secco 80 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung. Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Kälteaggregat mit Rotationsverdichter und Kondensatormotor 230V, 50 Hz, 680W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf. Entfeuchtungsleistung ≤ 80l/24h, Luftmenge ≤ 850m³/h. Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion. Elektronischer Hygrostat. Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler. Luftfilter. Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrollen. Im Karton.

Art.-Nr. 132010 R220 € 2.240,-

€ **1.779,-**



Deutsche
Spitzenqualität



Mit einzigartiger Verriegelung der Schnellwechsel-Schneidköpfe!

- ▶ Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes und teilbarer Rohrraum für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
- ▶ Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.
- ▶ Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.

Bewährte, robuste Hand-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde bis 2".

ROLLER'S Central Set

Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, im Stahlblechkasten

Set R ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"

Art.-Nr. 479012 A € 616,57

€ **469,-**

SHS - WERKZEUGE

S.H.S Werkzeuge und Maschinen Handelsges.m.b.H.

Wickenburgallee 3 • 5101 Bergheim bei Salzburg

Tel. 0662 / 456252 • Fax 0662 / 45625210 • E-Mail: office@shs-werkzeuge.at • www.shs-werkzeuge.at